# Kit personalizável com tampa e alheta, 2 schukos e 2 elementos vazios branco Simon 400 Indesk

REF. **45402000-130**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A duração com o uso e o tempo dos sistemas elétricos é possível graças ao Kit dentro da mesa personalizável com tampa e alheta e dois elementos vazios branco Simon 400 Indesk. Rigidez dielétrica sem perfuração ou contornos com 2000 V a 50 Hz durante um minuto, resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e conetor figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo de 22 cm são outras qualidades deste kit. Este dispositivo conta com duas bases schukos para circuito de corrente padrão, bem como uma estrutura desenhada com envolvente aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos muito segura perante incêndios, que tem uma intensidade de 16 A, uma voltagem de 250 V~ e dimensões de 250 x 185 x 85 mm. Adequado para encastrar, Simon recomenda combinar com as funções da gama 400 para completar a instalação do kit.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002759

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metàlica

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9016

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
2

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO
4 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO
Com alheta metálica

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196786

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196786

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
275.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4826250.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM