

IP66 Porta-mecanismos e quadro manual com tomada italiana P40 e RJ45 5e UTP

REF KFH135U/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

8

FORMATO

Italiana

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP66

CARGA MÁXIMA (KG)

1500 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (° C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA FICHA

Unicamente com ferramenta

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

EAN PRODUTO

8421053333044

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EAN EMBALAGEM

8421053333044