Luminaria modular Clean room 60x60 4000K

REF. **75501330-394**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED estanca 755 de 595x595mm con frontal multicapa (difusor microprismático + cristal templado) para entornos exigentes. CRI90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 con reporte energético y diagnóstico. IP65, IK08. Potencia 45W, flujo 4900lm, eficiencia 109 lm/W. Ideal para hospitales, laboratorios o salas limpias. Cumple con la norma UNE EN ISO 14644 clase 1.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio templado

APLICACIÓN

Healthcare

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CONTROL
DALI2

CRI
90.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
II

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
110º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
108

LÚMENES (LM)
4860

LÚMENES/W
108

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
SDCM3

ÓPTICAS
Diffused

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.95

POTENCIA (W)
45

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-25:1994 + A1:2004 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053360064

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
9.20

PESO NETO DEL PRODUCTO
8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053360064

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
600.00

LONGITUD EMBALAJE
600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
39600000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
9.50

PESO NETO EMBALAJE
8.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM