

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2
conectores RJ45 AVAYA® gris Simon 27 Play**

REF. 27086-37



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Escoge la placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores de la serie Simon 27 Play esta disponible en 3 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos. La placa de voz es de formato RJ45. La placa de voz y datos inclinada es de versión individual, este modelo de placa de voz y datos incluye 1 elemento y dos módulos pero no incluye función señalizadora. El límite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

El material de fabricación de la placa de voz y datos es termoplástico, con un acabado en gris plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Una placa de voz y datos que no aplica normativa. Esta placa de voz y datos es inclinada, compatible con los conectores AVAYA. Tiene dos conectores y una ventana guardapolvo, no incluye ningún módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz y datos no incluye ningún tipo de grabado.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Conectores Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POLVO
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluidos

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251317	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 215
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053071311	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.1
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 603720	ALTURA EMBALAJE 54	PESO NETO EMBALAJE 0.1
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 52	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM