

IP66 Platine et cadre manuel avec schuko et logement Keystone RJ45

RÉF. KFH111/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053332740

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053332740

VOLUME EMBALLAGE

1837680.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.15

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.15

LARGEUR EMBALLAGE

124.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM