

Complete kit with 3 schuko socket outlets and plate for 2 RJ45 connectors white S400 Top

REF. 42403020-130



BASIC INFORMATION

DESCRIPTION

Simon lanza su nueva serie 400, una serie que permite tener una mejor y más segura conectividad, perfecta tanto para espacios de trabajo como para el hogar. Un ejemplo de ello es este Kit de sobre mesa completo con 3 bases de enchufes schuko y placa para 2 conectores RJ45. Fabricado en metal con un acabado en blanco cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado, con un perfil de aluminio anodizado. Simon se toma muy en serio la seguridad, por eso fabrica las tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de alógenos lo que garantiza la no propagación de la llama en caso de incendio y su baja toxicidad en caso de humos. Esta versión para 4 elementos posee unas dimensiones de 205 x 120 x 80 milímetros. Ofrece una intensidad de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios. Cuenta con un sistema de elevación manual que ocultar este kit eléctrico cuando no se esté utilizando.

FINISH

White

MATERIAL

Metal

COMPATIBILITY

Can be combined with the range of Electric Cabling from Simon.

PACKAGING CONTENTS

Pre-wired profile, table-top supports, rear trim cover and installation manual.

ETIM CLASS

EC002759

TECHNICAL INFORMATION

AVAILABLE MARKET

CE

CURRENT (A)

16 A

RAL

9016

DIELECTRIC STRENGTH

No holes or contours, with 2000V at 50 Hz for 1 minute

IP RATING

IP30

NUMBER OF RJ45 WINDOWS

2

MAX TEMP DURING CONSTRUCTION WORK (°C)

+60°C

MAINTENANCE

Clean with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cloths or cleaning products that contain chlorine.

SNAP-FIT RJ45 PLATES

Keystone I, II and Systimax

FORMAT

Schuko

TEMPERATURE RANGE DURING INSTALLATION (°C)

-5 at +60°C

NUMBER OF SOCKETS

3 sockets for standard current circuit

HEAT RESISTANCE (°C)

+70°C (according to standard IEC 60670)

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C)

-5...+60

VERSION

4 elements

IK CLASSIFICATION

07

TYPE OF POWER SUPPLY CONNECTOR

Wieland GST 18i male 3-pole overhead connector with 22 cm patch cord

VOLTAGE (V~)

250 V~

INSULATION RESISTANCE (V-MΩ)

>5 MΩ at 500 V

INSTALLATION AND MAINTENANCE

CLAW RANGE OF OPERATION (MM)

Between 16 and 40 mm

TYPE OF FASTENING

By tightening existing clamps in the fastening bracket.

SECURING POSSIBILITIES

Using clips included in the fastening brackets

EXTINGUISHING (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

INSTALLATION TYPE

Suitable for fixing to furniture.

MOUNTING WITHOUT ACCESSORIES

Supplied with all necessary materials for installation.

REGULATIONS

REGULATIONS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

LOGISTICS INFORMATION

UNITARY EAN CODE

8421053195680

UNITARY PACKAGING HEIGHT

0

UNITARY PACKAGING WIDTH

0

UNITARY PACKAGING LENGTH

0

UNITARY PACKAGING VOLUME

0

UNITARY PACKAGING GROSS WEIGHT

0.8

PRODUCT NET WEIGHT

0.8

UNITARY PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM

PACKAGING EAN

8421053195680

UNITS CONTAINED PACKAGING

1

PACKAGING HEIGHT

90

PACKAGING WIDTH

116

PACKAGING LENGTH

298

PACKAGING MEASUREMENT UNIT

MMT

PACKAGING VOLUME

3111120

PACKAGING VOLUME UNIT

MMQ

PACKAGING GROSS WEIGHT

0

PACKAGING NET WEIGHT

0.8

PACKAGING WEIGHT UNIT

KGM