

Perfil de alumínio Ofiblock Plus de 4 elementos preto Simon K45

REF. KFP104/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Plus, bastidores, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 2 placas cegas, buchas, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior profundidade para permitir uma cómoda distribuição da cablagem pelo interior do perfil e melhora o raio de curvatura da cablagem de voz e dados e multimédia.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)	MONOBLOCO
Disponível em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elementos	>5 MΩ a 500 V	Não
NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS	CLASSIFICAÇÃO IP	RAL
4	IP4X	7021
TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	DISPONIBILIDADE DE KIT	NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
+60 °C	Não	Até 6 cabos por cada lateral do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com laterais modulares para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.
IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM	VINCULÁVEL	ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.	Não	O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cômoda.
RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)	MANUTENÇÃO	VERSÃO
+125 °C (segundo norma IEC 60670)	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	4 elementos
	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)	
	-5 a +60 °C	
	NÚMERO DE MÓDULOS	
	4 módulos	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou bucin, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.. 4 cabos através de cada lateral dos espelhos fornecidos com o perfil (requer maquinaria das marcas indicadoras nos espelhos embelezadores)

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil (excetuando a possibilidade de fixação direta através de parafusos fornecidos com o perfil)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar o perfil com 4 parafusos para uma fixação total

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil inclui orifícios nas laterais (estruturas) para permitir a sua fixação sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8426436037335	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.47	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436037335	VOLUME EMBALAGEM 1696968
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.47	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.47	ALTURA EMBALAGEM 273	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1696968	COMPRIMENTO EMBALAGEM 84	LARGURA DA EMBALAGEM 74
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.47	