Luminária modular SLIM SYSTEM Módulo lumínico 2700 K Ótica Simétrica 0,9 m Preto

REF. **90014110-288**



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
80x84x1465 mm

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
120/277 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Não

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
100000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 94 lm/W

LÚMENS (LM)
2300 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Simétrica

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

POTÊNCIA (W)
25 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



simon

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Não

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547040193

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.61

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547040193

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
79.00

LARGURA DA EMBALAGEM
79.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1430.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
10584625.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.61

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM