

Downlight 800.24 Blanco 35W 3000K DALI2

REF. 80024330-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 35W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura. Dimming DALI2

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	COS Φ 0.95	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 120 lm/W
CLASIFICACIÓN IP IP54	CRI 80.00	LÚMENES (LM) 4200 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15°C a 35°C	CLASE ELÉCTRICA tipo 2	LÚMENES/W 4200 lm/35W
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K) 3000 k	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 60°	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
CONTROL DALI2	TIPO DE COLOR WW	POTENCIA (W) 35 W
		VIDA ÚTIL 50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 130	TIPO DE INSTALACIÓN Empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Conector rápido
--	--	--

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053304556	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 7793750.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053304556	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.19
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 145.00	PESO NETO EMBALAJE 0.97
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 250.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.97	LONGITUD EMBALAJE 215.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.97	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	