# Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 2 conetores RJ45 de categoria 5e FTP branco Simon K45

REF. **KB095F/9**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Elementos de placa para 1 e 2 conetores RJ45 modelo KB095F/9 da profissional gama de produtos para instalações Simon K45. Grande capacidade para compatibilizar com outros elementos da mesma série Simon K45. Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento, para 2 conetores RJ45 de categoria 5e FTP com formato de encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya® vem com ferramenta de inserção. É um modelo de versão individual e complexo modular médio, com cores e tonalidades em branco. Esta confecionado com componentes termoplásticos sem halogéneos, o qual minimiza o risco em situações de chamas e emissão de fumos. Elemento de medidas 45x45mm de profundidade de 8,5mm, em caso de placas de voz e dados envolventes verticais dispõe-se a necessidade de utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical.

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, conetores RJ45 de categoria 5e FTP e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

### CONEXÃO RJ45
Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
Categoria 5e FTP

### CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

### FORMATO
RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436032026

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
118.00

LARGURA DA EMBALAGEM
121.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
264.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.42

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.42

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM