

Downlight 800.21 Blanc 15W 3000K DALI2

RÉF. 80021330-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP54

CONTRÔLE

DALI2

OPTIQUES

Extensive

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

80

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053304433

POIDS NET DU PRODUIT

0.31

LONGUEUR EMBALLAGE

175.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053304433

VOLUME EMBALLAGE

3272500.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.43

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.43

LARGEUR EMBALLAGE

170.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM