

Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 prises USB noir mat Simon 100

RÉF. 10020308-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant comprend deux prises Schuko et deux prises USB. Il présente une élégante finition noire mate. De plus, faisant partie de la série Simon 100, il est compatible avec le reste des mécanismes de la série 100. Il convient de noter que les prises Schuko sont conçues pour fonctionner à une intensité de 16 A, tandis que les prises USB sont alimentées à une intensité de 2,1 A. De plus, le kit s'actionne par insertion et mesure 225,5 x 83,5 mm. Le kit fonctionne à une tension de 250 Vca. Il s'agit d'un produit standard commercialisable dans toute l'UE et conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008. Ce kit peut être installé aussi bien horizontalement que verticalement. Pour l'entretien et le nettoyage du kit, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter tout produit de nettoyage susceptible endommager le produit. Pour garantir le fonctionnement optimal du kit, veillez à le faire fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053213698

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053213698

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM