

Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide verte Simon K45

RÉF. K22/27



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

French socket-outlet 16 A of intensity and 250 V of power. This socket-outlet has safety device and its clamping is fast. Commitment to a modern green finish in colour and belongs to the series Simon K45. It is of individual version, deux modules and without monoblock. Its dimensions are 45 x 45 millimetres and 42,3 millimetres of depth. It works by insertion and does not include a signaling function. It should be pointed out that it is possible to link this socket-outlet directly without stripping or twisting cables, with article No. AC11. The French socket-outlet Simon supports a wire section of between 1.5 and 2.5 millimetres and requires a stripped wire 12 millimetres. It is possible to install it in surface-mounted or flush-mounted into the wall. Its manufacturing materials are metal components with thermoplastic insulation, halogen-free, they support variables and extreme temperatures very, guaranteeing no flame spread in case of fire management.

FINITION

Vert

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60° C
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	FONCTION INDICATEUR Non	TYPE DE MÉCANISME Insertion
DISPONIBLE EN Shucko et format français	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5M? à 500 V	NOMBRE DE MODULES 2 modules
NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE 2 connexions par terminal	INTENSITÉ (A) 16 A	MONOBLOC Non
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	RAL 6016
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +60° C	DISPONIBILITÉ DU KIT Non	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 1
FORMAT Prise française	CONNECTABLE Oui, en utilisant accessoire AC11	VERSION Single
	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	TENSION (V~) 250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
ref.50012088-03X

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053123249	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.53
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.61
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM