

**Módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® ou Simon® em placas de voz e dados inclinadas**

REF. MD67



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Este produto consiste num módulo para 1 RJ45 Keystone II de AMP®, Brand Rex® ou Simon® para placas de voz e dados pertencentes à série Simon 500 Cima. O módulo está exclusivamente desenhado para placas desta gama de tipo inclinado, já que as placas de voz e dados planas da Simon levam incluído o módulo. Suas medidas são de 32 x 20 milímetros e 10 milímetros de profundidade, e sua instalação é muito simples. O produto é fabricado de material termoplástico sem halogéneos. Estes componentes são da mais alta qualidade, como todos os empregados pela Simon. Graças a eles o produto tem uma resistência e dureza extra que alonga consideravelmente sua vida útil e lhe permite funcionar inclusive baixo temperaturas que oscilam entre os -5 e os 60 graus centígrados. A tudo isto se soma a capacidade do módulo de extinguir as chamas em caso de incêndios e de reduzir a toxicidade das fumos em caso que se produzisse. O que contribui sem dúvida a incrementar de forma considerável a segurança do produto final.

### COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASSE ETIM

EC002948

### OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Módulo MD para 1 RJ45

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Série Padrão 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Panduit® Série Netkey, Rit® e fabricantes de RJ45 com encaixe baseado em formato Keystone II.

### CONECTORES RJ45

Não incluído no Módulo MD

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FORMATO

RJ45

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® ou Simon®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de AMP®, Brand Rex® ou Simon®

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as ranhuras de fixação do Módulo MD

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00000000000000000000

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.29999999999999998890

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00300000000000000006

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.00300000000000000006

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436025394

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

50

### ALTURA EMBALAGEM

65

### LARGURA DA EMBALAGEM

70

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

100

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

455000

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.15

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM