

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K100B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama Simon K45, le ayuda en la instalación de todos sus sistemas de conectividad de voz, audio y Multimedia. En esta última, y especialmente indicado para salas de reunión, conferencias, auditorios, etc, el conector de VGA sirve tanto para envoltentes K45 de clipaje directo, como para las cajas CIMA a través de placas adaptadoras. Incluye placa en formato K45 y conector Multimedia. Se trata en este caso de un conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado blanco, gama Simon K45.

Embornamiento por Tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1 elemento. Apto para superficie y empotrar. Admite cables de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

VGA

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

VGA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436058958	KGM	1.201
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436058958	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.077
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	52	0.077
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	105	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.077	220	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.077	MMT	