

**Plaque inclinée voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 graphite Simon K45**

RÉF. KB80/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

It is a plate of voice and data tilted plate with dust shutter of 1 element for 2 RJ45 connectors. The article has a graphite finish, a colour that adapts perfectly to all kinds of environments, its dimensions are 45x45 mm and a depth of 25 mm This angled plate is suitable both for surface and flush mounting and is in compliance with the regulations. Its manufacturing material is halogen-free thermoplastic, which has the advantage that it is 100% safe in case of fire, as it guarantees no flame spread in case of fire and a minimum toxicity in case of smoke. The article is included in the Simon 27 series, a collection in which we find different models of panels and connectors with the aim of facilitate the workplace solutions in the different environments. With respect to the maintenance of this product, it is best to use a dry, soft textured cloth.

### FINITION

Noir

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Inclinée

### RAL

7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.012	LONGUEUR EMBALLAGE 136
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436017924	VOLUME EMBALLAGE 1472064
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 73603	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.24
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.012	LARGEUR EMBALLAGE 123	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM