

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70322030-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás pensando en pasarte a la serie 703 de Downlight? ¿O necesitas completar tu instalación de luces en alguna estancia? Esta luminaria downlight tiene un código de referencia, es éste: 70322030-482. Hablamos de esta Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K con óptica de clase Wide Flood (en blanco). Un producto de categoría A, que garantiza la máxima eficiencia energética y la mínima contaminación.

La frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz y sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. Cuenta con larguísima vida útil (en perfecto estado, sin alteraciones) de 30.000 h a una temperatura de 25°C.

El tipo de instalación, en este caso, es para empotrar, algo habitual en las luminarias de esta colección. Se maneja, activándose y desactivándose, de manera muy sencilla, mediante sistema ON - OFF. El resto de características podrás revisarlas aquí detenidamente. Consulta toda la información para asegurarte de que esta downlight 703.22 es el producto que necesitas.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS

IP44

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


OPTICS ICONS



POWER ICONS

ON-OFF
230V~
50/60Hz

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088586

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088586

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.34

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT