

## Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 branco Simon K45

REF. KB080/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Tomadas de corrente, voz e dados, multimédia, fibra ótica: elementos indispensáveis hoje em dia em nosso lugar de trabalho. Mas para isso precisamos mecanismos da máxima qualidade para um bom funcionamento, como os que nos oferece a série Simon K45. Entre esta coleção, encontramos esta placa para conexões de voz e dados. Com uma forma inclinada, não conta com cobertura contra poeira, mas tem entrada para dois conetores RJ45. Tem um acabamento em cor branco, ideal para qualquer ambiente e é fabricada além disso com materiais termoplásticos sem halogéneos que ajuda a que o fogo ou fumo não se propaguem em caso de incêndios. Toda a coleção Simon K45 está confeccionada com materiais de primeiríssima qualidade, integrando as últimas melhoras do mercado e sempre à vanguarda com os melhores designs e acabamentos. Simon 45 é, portanto, uma peça indispensável em qualquer espaço de trabalho.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POEIRA

Não

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1472064.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436036291            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>73603.00       | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.26       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>88.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.26     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.01       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00           |                                    |