Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conetor de fibra ótica SC duplex branco Simon K45

REF. **K74/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada, sem janela de proteção de pó. Esta placa Simon é de um único elemento, para um conetor de fibra ótica SC dúplex. Tem um discreto acabamento em cor branco e pertence à série Simon K45. Concretamente é a versão individual de meio-elemento. As dimensões do produto são de 45 x 45 milímetros, com uma profundidade exata de 25 milímetros. Para poder combinar a placa Simon voz envolventes dados Simon em invólucros verticais, como colunas ou minicolunas, é essencial utilizar o posicionador a 90 graus da Simon (referência K66). Assim é possível orientar a placa em posição vertical. Esta placa Simon K45 é fabricada num seguro material termoplástico, que não tem halogéneos. Graças a este tipo de componentes os produtos Simon suportam temperaturas extremas, sendo as mais altas de até +60 graus centígrados. Além disso, são versáteis até para a sua instalação, já que podem-se instalar tanto em superfície como encastradas.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Encaixe direto do conetor na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores de fibra ótica SC duplex

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores de fibra ótica SC duplex

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436025783

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
45570.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.20

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM