


## Pulsador unipolar de campana 16A 127-220V con embornamiento a tornillo cava Simon 25 Plus

REF. 25150-34



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Cava

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### INTENSIDAD (A)

10 A

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

23.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

23.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207331457

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.46

PESO NETO EMBALAJE

460.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM