

Downlight 725.23 Encastrado WW General IP44 Branco

REF. 72523930-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight da série 725.33 da Simon com ótica General e cuja instalação é de forma encastrada. O seu acabamento branco fá-lo um tipo de downlight perfeito para qualquer tipo de divisão e decoração e tem dimensões de 165 x 51 mm e um peso de apenas 500 gramas. Pode-se instalar em lugares com uma temperatura situada entre os -15 e os 40°C e oferece uma vida útil de umas 30.000 horas, aproximadamente, funcionando a 25°C. Conta com uma frequência detalhada de 50/60Hz e sua fonte de alimentação é de 100-240V e seu controlo realiza-se mediante On/Off. Seu temperatura de cor é de 3100 K e tem uma intensidade lumínica de 1200lm/14W. Este tipo de downlights da série 725 são perfeitas para uma iluminação geral, sobretudo, em restaurantes e hospitais e são ótimos para criar uma iluminação uniforme, oferecendo um alto conforto visual em zonas de passagem e também em escritórios, restaurantes ou hospitais.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.616

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.616

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053116883

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80

LARGURA DA EMBALAGEM

195

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.042

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.616

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM