

LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E.

REF. 81034000-982



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los espacios que necesitan una iluminación lineal de ambiente o decorativa con una gran eficiencia energética deben tener muy en cuenta esta luminaria LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E. Una solución para instalar en perfilera, resaltando así los contornos, foseados o creando efectos de color.

Debido a su flexibilidad estamos ante una luminaria de muy sencilla instalación. Un LED muy ligero de 0,1 kilogramos de peso con unas dimensiones en metros de 0,010 de ancho, 0,002 de alto y 1 de largo. Diseño plano, bajo consumo y gran durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas, a esto hay que sumarle los 2 años de garantía que Simon ofrece en toda la serie Ledflex 810.

La eficiencia energética de esta luminaria permite que con solo 36 vatios tenga una luminosidad de 4.600° kelvin, una iluminación constante, homogénea y sin molestos parpadeos.

El controlador eléctrico es PWM y su intervalo de temperatura se encuentra -20°C a 40°C.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

4600 lm/36W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

127,8 lm/W

POTENCIA (W)

36 W


CRI

80.00

LÚMENES (LM)

4600 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202586

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202586

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.29

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT