

Luminária estanque 789 18W 5500K 600

REF. 78936033-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária estanque para aplicações tipo parkings, garagens e zonas técnicas, projetada para proporcionar uma iluminação uniforme e confortável em áreas de circulação. Design linear com difusor opal de elevada uniformidade para uma distribuição homogênea da luz, minimizando sombras e deslumbramentos. Cabeamento passante e conector duplo incluído, permitindo uma sequência contínua de até 10 luminárias por linha. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 120. Temperatura de cor: 5500K. Potência: 18W. Lumens: 1800lm. Eficiência: 100lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 655 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação geral, Iluminação de indústria, Estacionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-25...+40

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENS (LM)

1800 lm

ÓTICAS

Geral

POTÊNCIA (W)

18 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Sobrepor / Parede

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053440261	0.47	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	48600000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053440261	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	6.72
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	225.00	0.47
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.56	300.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	720.00	