

Prolongamento 1,5 metros para coluna alumínio de 2 faces quadrada Simon K45

REF. ALK22P15/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Prolongamento de 1,5 metros para coluna de alumínio de 2 faces ovaladas da série Simon K45. Esta coluna tem dimensões de 1500 x 80 x 80 mm e para garantir seu robustez, apenas poderás combinar um prolongamento por coluna. Fabricada em alumínio anodizado, segue a norma UNE-EN 50.085-2-4:2006 e é um prolongamento perfeita para usar em divisões com uma temperatura entre os -25° e os mais de 120°C pelo que é ideal para utilizar em qualquer tipo de clima. Se queres limpar este prolongamento e deixá-la em perfeitas condições, apenas terás que utilizar um pano suave e seco, te esquecendo de utilizar qualquer pano e/ou detergente abrasivo que contenha qualquer quantidade de cloro. As colunas da série Simon K45 fixam-se ao forjado por pressão e não é necessário as aparafusar ao chão, isto é, sem necessidade de roscar sobre o pavimento ou o forjado.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC000795

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050594

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

3.40

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1520.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.40

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

15.92

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050594

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.40

LARGURA DA EMBALAGEM

119.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM