

Kit de sobre mesa personalizable con cargador 2xUSB, 2 schukos y 1 elemento vacío blanco Simon 400 Top

REF. 42404000-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon se caracteriza por ofrecer soluciones de calidad para todo tipo de ambientes. Dentro de la serie Simon 400 Top encontramos este kit de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe schuko de color blanco. Sus dimensiones son de 205 x 120 x 80 milímetros y está fabricado en metal. Este modelo de 4 elementos cuenta con un práctico sistema de elevación manual y está fabricado para un voltaje de 250 voltios y una intensidad de 16 amperios. Un producto que destaca por su resistencia a los golpes y a los incendios, ya que cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado con perfil de aluminio anodizado y tapas y sujeciones fabricadas en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Estos materiales evitan la propagación de las llamas y aseguran una baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Simon, con más de 100 años de historia, es un referente mundial en la fabricación de material eléctrico.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9016

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Apertando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195710

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2850000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053195710

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

240.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT