

Sortie de fil pour installation dans un plancher technique ou un meuble graphite Simon 500 Cima

RÉF. 52055000-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sortie de fil et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC003910

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Permet le passage de câbles d'une section maximale de 13 mm. La surface utile pour l'alimentation du câblage est de 752 mm²

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
Ø 102 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
À l'aide de vis

SENS D'INSTALLATION
Circulaire

TYPE D'INSTALLATION
En plancher technique ou en
meuble

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053101803	VOLUME EMBALLAGE 3.52
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.46
POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

