

Luminária 720 Modular Advance M2 120 x 30 WW 1-10 V

REF. 72061120-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária modular Advance M2 da série 720. Conta com categoria B de Ecorrae e uma ótica de tipo translúcida. Seu temperatura de cor é de 3000 K e sua intensidade lumínica de 2200lm/18W, enquanto sua frequência é de 50/60Hz. Alimenta-se através de uma fonte de 100-240V e seu controlo realiza-se através de On/Off. Funciona na perfeição em lugares com uma temperatura máxima de 40°C (o que os fazem perfeitos para qualquer tipo de clima) e, funcionando a 25°C, oferecem uma vida útil de umas 40.000 horas, aproximadamente. É um tipo de luminária perfeita para teto técnico com perfilaria vista e seu acabamento em cor branco fá-la uma luminária perfeita para qualquer tipo de estilo e decoração. As suas dimensões são de 1195 x 295 x 60 mm e tem um peso de 4,9 kg. Além disso, pode-se destacar da luminária da série 720 que apresenta uma manutenção simples já que não terás que repor as lâmpadas nem também não limpar a luminária.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2200 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
5.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124802

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
5.56

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM