# Розетка двойная с заземлением Schuko 2x2P+E 16A 250В~ моноблок цвета алюминий с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. **1590456-033**

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Алюминий

### МАТЕРИАЛ
Термопласт

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Рамки Simon 15

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Розетка моноблок

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 мм

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

### ФОРМАТ
Розетка Schuko

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### RAL
9006

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ
Двойное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
11

### КОГОТЬ
В комплекте

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC