Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27

REF. **27462-65**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta base de tomada schuko monobloco tem uma intensidade de 16 A e voltagem 250 V~ de um elemento, dispositivo segurança e sistema ligação rápida de bornes em cor branco, pertence à gama Simon 27. É adequado para 2 módulos e as tampas incluem a função de proteção infantil. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 2,5 mm e traz 15 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezadores termoestáveis, podendo oscilar entre os 5 e 40º, e chegando a suportar até um máximo entre -25 e 50º C, este artigo cumpre perfeitamente com a norma IEC 60884-1 ED 3.2 + EN 50581:2012. As dimensões são de 85x85 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)

5 - 40 ºC

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053036709

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
91.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3530982.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.09

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM