

Botoneira Custom 6 funções iluminação, persianas, temperatura com acoplador KNX e Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. 8400674-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obter o maior controlo sobre os sistemas eletrónicos já não é um problema graças à Botoneira Custom com seis funções de iluminação, persianas e temperatura com acoplador KNX e Slide Controlo em acabamento grafite da série Simon 82 Sense, um sistema que dá a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Entre as suas características encontram-se seu tamanho de 55x55 mm, uma secção de cabo de 0,5 a 2.5 mm, um descarnado de cabo de 8 mm, uma alimentação Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc), uma intensidade detalhada de 27,6 mA, um tipo de entrada é digital (livre de potencial) e funcionamento táctil. Este produto, que foi desenhado com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, inclui acoplador, botoneira, Slide Controlo, cabo RJ12 e instruções. A cada dia são mais os profissionais que confiam nela.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129531

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129531

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM