

Regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento de 40 a 500 W/VA marfim Simon 27 Play

REF. 27313-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fácil e resistente, assim é o regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento com potência de 40 a 500 W/VA. Encontramo-lo em cor marfim e com dimensões de 22,5x45 mm. Pertence à série Simon 27 Play.

É adequado para um módulo e precisará uma alimentação de 230 V~ e um tipo ligação de bornes com parafusos. Consta de 3 contactos, 2 fios, 1 circuito controlador e é compatível com a incandescência de halogéneos de 500 VA,.

Além disso devemos ter em conta que se trata de um mesmo circuito, pelo que não se devem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão. Para a instalação, bastará com encastrar a peça ou colocá-la sobre a superfície.

A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 8 mm de cabo descarnado. Sua fabrico é realizado a base de componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 0 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo de -20 e 75°, tal e como manda a norma.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 VA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

500 VA

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

TIPO

Regulador - Comutador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053060155

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053060155

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

23.00

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

110.12

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM