

## Kit completo com 4 bases de tomada schuko e placa para 4 conetores RJ45 branco Simon 400 Top

REF. 42604040-130



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit de sobre mesa completo com 4 bases de tomada Schuko e placa para 4 conetores RJ45, em cor branco e pertencente à série Simon 400 Top. As suas dimensões são de 295 x 120 x 80 mm e sua elevação de tipo manual e apresenta uma intensidade de 16A e funciona com uma voltagem de 250V. Para instalar o kit, o podes fazer de forma encastrada em móveis, mediante as garras que incorpora e para completar a instalação do produto, se deve combinar com as funções da Simon 400 Top (referências 400XXX-03X) e dita instalação sempre se deve executar em lugares com uma temperatura entre -5 a 60°C, aproximadamente. O envoltente do kit é fabricado em aço pintado, o perfil em alumínio anodizado e o envoltente em aço pintado e as tampas e fixações em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Sua limpeza é muito fácil de executar já que só precisarás passar-lhe um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca aos detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9016

### NÚMERO DE JANELAS RJ45

4

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

6 elementos

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053196137                  | 1.07                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3918750.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053196137                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 95.00                              | 1.07                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.07                           | 125.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 330.00                             |                             |