

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com obturador de segurança e ligação rápida de bornes preto Simon K45

REF. KS11/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta base de tomada tipo schuko 16 A 250V~ consta de obturador de segurança e oferece um sistema ligação rápida de bornes. É adequada para superfície e encastrar. Com acabamento em cor preto, a peça está incluída na série Simon K45, uma coleção criada para fomentar a conectividade em qualquer espaço. Tem 2 módulos e dimensões de 45x45 mm. Com respeito o seu fabrico, compõe-se de elementos metálicos com isolamento em termoplástico. Entre as qualidades deste material está que é autoextinguível e sem halogéneos, de maneira que evita que as chamas se propaguem em caso de incêndio. A peça possui uma excecional resistência térmica e pode instalar-se em espaços entre -5 e 60°. Em caso de perda ou quebra do pino, é possível solicitar uma troca mediante a referência AC33/6. Para a sua limpeza, é suficiente com usar um pano suave e seco. Recomenda-se não utilizar produtos abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

2 orifícios de ligação de
condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório AC11

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

NÚMERO DE TOMADAS

1

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.^a 50012088-038

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 60884-1 ED 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053264034

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

121251

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.545

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.055

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053123553

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

49

LARGURA DA EMBALAGEM

101

COMPRIMENTO EMBALAGEM

245

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1212505

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.53

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM