Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 DALI Blanco

REF. **70325330-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 con sistema DALI en blanco. Ref: 70325330-484.

La instalación de esta downlight NW Wide Flood es para empotrar, mientras que las medidas que necesitas saber son las siguientes: 72x72x73 milímetros. El resto de características podrás comprobarlas aquí, pero te anticipamos que es un producto con la mejor tecnología LED que garantiza alta eficiencia energética y el máximo ahorro, por consiguiente, en el consumo de la luz.

Luminosidad de 680 lm / 7.5 Watios, índice que se asegura con el uso y el paso del tiempo. De hecho, se aseguran las mejores prestaciones lumínicas durante sus más de 30.000 horas de luz.

Por otra parte, si al consultar toda la información del producto y el manual de instalación te surge cualquier duda, puedes consultarla contactando con Simon. Te ofrecemos todo el asesoramiento que necesites.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail,Zonas húmedas	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
60.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENES (LM)
680 lm

LÚMENES/W
680 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053285312

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053285312

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM