

Downlight 709 Interruptor DALI2 preto

REF. 70921338-497



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight LED 709 embutido de 84mm com corpo em alumínio preto e design recuado que reduz o encandeamento. Ótica Wide Flood 38°, orientável até 28°, IRC>90 e seletor de cor (2700K, 3000K, 4000K). Regulável via DALI-2. Ideal para escritórios, hotéis e lojas. Eficiência de 79 lm/W, vida útil de 30.000h.

ACABAMENTO

Preto

APLICAÇÃO

Iluminação geral

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

DALI2

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN IEC 61547:2023 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053382004	0.25	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2028000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053382004	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.48
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	120.00	0.25
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.48	130.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	130.00	