

## Luminaire modulaire salle blanche 120x30 4000K

RÉF. 75511330-394



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Luminaire LED étanche 755 de 1195x295mm avec façade multicouche (diffuseur microprismatique + verre trempé) pour environnements exigeants. IRC90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 avec rapport d'énergie et diagnostic. IP65, IK08. Puissance 45W, flux 4550lm, efficacité 101 lm/W. Idéal hôpitaux, labos, salles blanches. Conforme à la norme UNE EN ISO 14644 classe 1.

#### FINITION

Blanc

#### APPLICATION

Santé

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

08

### CLASSIFICATION IP

IP65

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CONTRÔLE

DALI2

### TYPE DE COULEUR

NW

### OPTIQUES

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053360071

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.19

### POIDS NET DU PRODUIT

0.07

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8421053360071

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.19

### POIDS NET EMBALLAGE

0.07

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM