

Chargeur USB type A+C 18W QuickCharge aluminium Simon K45

RÉF. K126F/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9006

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT

(MM)

40

TYPE DE CONNECTEUR

USB A + USB C

CARACTÉRISTIQUES USB

QC 18W

NOMBRE DE CONTACTS

2

TYPE DE PLAQUE

Plate

CHARGE RAPIDE USB

Oui

FORMAT

USB A + USB C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053313442

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

55.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

65.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

232375.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

65.00

EAN EMBALLAGE

8421053313442

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.82

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

232375.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

65.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM