Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (Puerto paralelo) de 2 elementos negro Simon K45

REF. **K104/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (puerto paralelo) de 2 elementos con acabado en negro. La pieza está incluida en la serie Simon K45, una colección pensada para mejorar las conexiones multimedia en todos los espacios. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que asegura la no propagación de las llamas en el caso de que se produzca un incendio, así como la mínima toxicidad si hay presencia de humos. Esta placa mide 45x90x8,5 mm. Viene con alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D. El conector no está incluido y debe adquirirse por esperado. Ofrece una gran resistencia térmica y puede instalarse en entornos de entre -5 y 60º para una óptima conservación. Respecto a su mantenimiento, lo mejor es dar ligeras pasadas con un paño seco y suave. Recuerde que no es recomendable la utilización de limpiadores abrasivos, pues podrían dañar la placa.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D25

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector SUB-D25 de conexión por soldadura

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)

+60º C

FORMATO

Sub-D25

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436038189

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.05

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM