

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento  
para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes grafito Simon  
500 Cima**

REF. 50000089-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima destaca por la facilidad y rapidez de su instalación, ahorrando hasta casi un 50% de tiempo y esfuerzo en ella. Su revolucionario embornado por corte facilita esta tarea, ya que no hay necesidad de pelar o trenzar el cable, solo insertar, apretar y ¡listo! Uno de los mecanismos de esta serie es la placa para conexiones de voz y datos. Es de un elemento y tiene salida para 1 y 2 conectores RJ45. Su forma es plana, cuenta con ventana guardapolvo y un acabado en color gris grafito. Esta placa incluye el modulo adaptador RJ45 y un clipaje para fijar en envoltentes sin necesidad de adaptador. Esta placa, como todos los mecanismos de la serie Simon 500 Cima, está fabricada con termoplásticos libre de halógenos. Estos materiales, además de ser de alta calidad y durabilidad, son ignífugos, autoextinguibles y no propagadores de llamas. Sin duda, un paso más en seguridad, tanto de los materiales como de las personas.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE CE

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8  
Keystone, AMP netconnect®  
Serie Standard 110, SL110, SL  
Tool less, 216000 y 216005,  
BeldenCDT® Serie Giga Flex  
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,  
General Cable®, Molex®,  
Panduit® Serie Netkey,  
Ortronics® Serie Clarity  
TechChoice Keystone, Rit®,  
Systimax® y fabricantes de RJ45  
con clipaje basado en formato  
Keystone I y II.

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y  
datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y  
datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053254523

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.02

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## EAN EMBALAJE

8421053095195

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

## ALTURA EMBALAJE

88.00

## ANCHO EMBALAJE

123.00

## LONGITUD EMBALAJE

136.00

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

## VOLUMEN EMBALAJE

1.47

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

## PESO NETO EMBALAJE

0.32

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

