

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 UTP alumínio Simon 500 Cima

REF. 50002085-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em acabamentos de grafite, a placa plana de voz e dados está disponível sem cobertura contra poeira e 1 elemento para 1 RJ45 de 3M® que pertence à série Simon 500 Cima. Suas medidas são de 50x50x11 mm, um espessura de 11 mm e utilizou-se componentes termoplásticos sem halogéneos no seu fabrico. Desta maneira, garante-se a não propagação de chama em caso de incêndio e uma toxicidade mínima no caso de emissão de fumos. Por último, a placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Encontra as soluções mais avançadas para teu lar graças a nossa série Simon 500 Cima, uma das mais seguras de nossa assinatura graças à utilização dos materiais mais seguros do mercado. De modo que não arrisques e confia na nossa marca para fazer do teu lar o melhor lugar para viver.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6 UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que conttenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGMEAN EMBALAGEM
8421053098004UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20ALTURA EMBALAGEM
80.00LARGURA DA EMBALAGEM
224.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMTVOLUME EMBALAGEM
0.05UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLTPESO BRUTO EMBALAGEM
0.00PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.54UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

