

**Caixa metálica IP40 e IK10 básica 2 tomadas schuko com
conjunto de chaves, combinado aut. diferencial 16 A e med.
energia Modbus**

REF. 0602142-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Soluções para tudo e para todos. Simon conta com esta coleção destinada aos sistemas de carregamento em veículos elétricos. Esta caixa metálica IP40 e IK09 (de referência 0602142 – 039) básica de uma tomada, modo 3 e tipo 2 (norma IEC 62196-2) é a solução ideal para o carregamento do teu veículo. Conta com jogo de chaves, combinado auto. Diferencial 16 A e cabo de 4 metros liso. O material de fabrico implicado neste produto é da máxima qualidade: a caixa em aço inoxidável. E é que Simon sempre comprova a qualidade de seus produtos em controlos de qualidade muito exaustivos. Tem uma faixa de potência de 7,2 kW e uma tolerância de 10%. O tipo de linha é monofásico. A nível de segurança este produto é um luxo: tem um tipo de proteção magnetotérmica-diferencial para proteger de sobrecargas e curto-circuitos de todo o tipo. E sobre seu tipo de conexão? Externa (mediante de bornes de conexão protegidos), enquanto o tipo de conector é de 1x tomada de corrente Modo 3 Tipo 2.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa e instruções

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC002883

OBSERVAÇÕES

Realizaram-se testes com o conector schuko CEE 7/4 para garantir carregamentos de 8 horas diárias com uma intensidade de 16 A.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 a 6 mm

TIPO DE CONEXÃO

Externa (através de bornes de ligação protegidos)

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

PARADA DE EMERGÊNCIA

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

TIPO DE LINHA

Monofásico

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 60 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Con acceso por tapa + llave; Con medidor de energía; Con protección eléctrica

NÚMERO DE SAÍDAS

2

FUNCIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)

Simultâneo

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

3,6 kW

TIPO DE PROTEÇÃO

Magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades e curto-circuitos

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

Não

TOLERÂNCIA (%)

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESMONTAGEM NECESSÁRIA

0

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície (fixação com 4 parafusos)

REGULAMENTAÇÃO

CERTIFICAÇÃO EV READY

Não

REGULAMENTOS

UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE-EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)

CERTIFICAÇÃO ZE READY

Não

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053202364

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.70

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

8854586.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053202364

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.70

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

134.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.70

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.70

LARGURA DA EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

299.00