

**simon**

## **Conecotor USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora blanco Simon K45**

REF. K128B/9



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Marca Simon, trabaja de manera continua para obtener los mejores resultados con sus productos. Tanto en la seguridad de las personas, como de los equipos. Para ello utiliza materiales ignífugos y auto-extinguibles, y radios de curvatura en sus cajas y elementos que utilicen cableados para garantizar la no existencia de ondas electromagnéticas que generen interferencias. Este es un conector USB (Universal Serial Bus). La marca Simon trabaja con los mejores materiales en un bus estándar que define los cables, conectores y protocolos usados para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y toda clase de dispositivos electrónicos. Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora. Acabado blanco Simon K45. Embornamiento por tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros). Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1/2 elemento, 1 módulo. Apto para superficie y empotrar. Cableado de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 22,5x45 mm. Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FORMATO	RAL
De 0,2 a 0,5 mm	USB	9003
REVISIÓN	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
2.0	IP20	-25 a 50° C
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
USB	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
NÚMERO DE CONTACTOS	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	NÚMERO DE CABLES
5	5 a 40° C	5
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES		
Medio elemento		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436064799	KGM	0.012
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436064799	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.023
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	50	0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	42	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.02	50	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.02	MMT	