

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima**

REF. 50013085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie 500 Cima de Simon es un sistema de conectividad con una de las gamas más amplias para soluciones de pared, suelo, techo o envolventes metálicos. Esta colección está compuesta por puestos de pared de voz y datos, cajas para empotrar o de superficie, torres y columnas o cajas de suelo, todo lo necesario para cualquier instalación. Como esta placa perfecta para conexiones de voz y datos. Cuenta con un elemento y está pensada para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Su forma es plana y cuenta con ventana guardapolvo, además de un acabado en color blanco. Es compatible con envolventes, tanto verticales como horizontales, y además no necesita un adaptador, ya que la propia placa incluye clipajes. Gracias además a su embornamiento por corte, todas sus instalaciones se realizan un 50% más rápidas. 500 Cima es sin duda la mejor solución para las necesidades más exigentes del mercado.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                       |   |                                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0         | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0          | EAN EMBALAJE<br>8421053096727           | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.604         |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0       | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0        | ALTURA EMBALAJE<br>54                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0          |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.015 | ANCHO EMBALAJE<br>52                    | PESO NETO EMBALAJE<br>0.15        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.015       | LONGITUD EMBALAJE<br>215                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

