

Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood Negro

REF. 70321038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto cuenta con una referencia que lo identifica dentro de nuestro catálogo online, es la siguiente: 70321038-483. De categoría A. Máxima eficiencia en el consumo de la luz y una vida útil propia de la tecnología LED de última generación: hasta 30.000 horas de vida en perfecto estado y con la luz en sus máximos parámetros lumínicos (teniendo en cuenta una temperatura de 25°C).

Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros, mientras que la frecuencia eléctrica con la que actúa es de 50/60 Hz. Esta luminaria downlight de la gama 703 cuenta con un control simple de tipo ON - OFF.

¿Necesitas saber más sobre esta luminaria downlight? Aquí puedes consultar la información de producto de forma detallada, todos los datos sobre la logística, compatibilidades y otros aspectos de interés. Asimismo, te invitamos a conocer otros productos de esta gama disponibles en este instante en nuestro catálogo online.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

630 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

630 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088418

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088418

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.34

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT