

89202825-230

Detector de movimiento y luminosidad empotrado (pared)

Libre Potencial 180° 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 2,5 m. Tiene un ángulo de detección de 180 ° y un ángulo de apertura de 90 °. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es libre de potencial y la corriente conmutable es 2000 W.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC | Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Instalación: | Pared Empotrado | Dimensiones: | 94 x 94 x 78 mm |
| Necesita Accesorio | SÍ | Diámetro | - |
| Empotrar: | | Corte: | |
| Grado de Protección IP: | IP 20 | | |
| Rango Temperatura: | -20 - 50 °C | Acabado: | Blanco |

Medidas:

Parámetros de detección

| | |
|----------------------|-------|
| Tecnología: | PIR |
| Alcance Transversal: | 20 m |
| Ángulo Detección: | 180 ° |
| Altura Mínima: | 1,8 m |
| Altura Recomendada: | 2,5 m |

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo de Detección: | Movimiento |
| Alcance Radial: | 4 m |
| Ángulo Apertura: | 90 ° |
| Altura Máxima: | 2,5 m |

Área de detección

Configuración y control

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| Tipo de Control: | PF | Potencia Máxima: | 2000 W |
| Entrada Auxiliar: | NO | Configuración: | P, SR* |
| Rango Luminosidad: | 2 - 1000 lux | Rango Temporización: | 5 s - 15 min |
| Interconexión Sensores: | SÍ | Tipo Interconexión: | Master/Master hasta 10 |

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

Datos Logísticos

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|--------|
| Peso Neto: | kg | Peso Bruto: | kg |
| EAN Producto: | 8421053380888 | Alto Embalaje: | 90 mm |
| Ancho Embalaje: | 124 mm | Profundo Embalaje: | 160 mm |