Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood Negro

REF. **70322038-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Ya conoces la serie Downlight 703? Aquí tienes un producto de esta colección. Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood (negro). Este producto tiene la siguiente referencia en nuestro catálogo: 70322038-483. El control es funcional, simple, de tipo ON – OFF.

Se trata de un producto que pertenece a la exitosa colección de Downlights 703, que cubre necesidades muy concretas en distintos sectores (industria, hostelería, hoteles, comercios...) y en espacios destinados a la educación y al ocio (colegios, universidades, centros deportivos...) y todo tipo de lugares públicos. También se suelen utilizar en garajes de viviendas, por ejemplo.

El tipo de instalación es para empotrado. No necesitarás reponerla en mucho tiempo: como mínimo, garantiza unas 30.000 horas de vida útil, en perfectas condiciones. El resto de características podrás consultarlas aquí, en las distintas pestañas verás toda la información. Consulta todo tranquilamente para asegurarte de que es el producto que necesitas.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
60.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088654

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.345

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088654

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110

ANCHO EMBALAJE
135

LONGITUD EMBALAJE
170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.345

PESO NETO EMBALAJE
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM