

Simon XENON Punto de Recarga de Pared con Toma T2 + Toma Schuko 7,4 kW Monofásico

REF. 0660341-000



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie XENON BUSINESS, de montaje en pared. Toma Schuko + Toma tipo 2 con bloqueo de conector para evitar su extracción. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Sistema de gestión máster-esclavo entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia fijo. Compatible con accesorio SPL SIMON para balanceo dinámico. Tira LED digital indicadora de estado por código de colores en la parte frontal. Pantalla display LCD para interacción con el usuario preparada para exteriores e interiores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen dos tarjetas RFID para el uso del punto de recarga. Contador incluido por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485, Ethernet, 4G (Opcional). Protocolo OCPP 1.6 JSON y Modbus TCP/IP. Envoltente de PC + ABS V0 IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 351 x 343 x 148 mm. Detección de corriente residual por toma: 6mA CC. Acabado estándar SIMON.

APLICACIÓN

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

CLASE ETIM

EC002883

OBSERVACIONES

Para realizar un balanceo de potencia dinámico con la instalación, se debe adquirir el accesorio analizador de red SPL. Se dispone de tótems para montaje vertical.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

FRECUENCIA

50 Hz

TIPO DE LÍNEA

Monofasica

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Con accesorio

CLASIFICACIÓN IK

10

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

Toma Tipo 2 + Toma Schuko

INTENSIDAD (A)

32 A

NÚMERO DE SALIDAS

2

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP54

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE REDEN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053349786	KGM	60735500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053349786	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	7.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	225.00	6.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	500.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
7.00	435.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
6.50	MMT	