

## Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K128B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Marca Simon, trabaja de manera continua para obtener los mejores resultados con sus productos. Tanto en la seguridad de las personas, como de los equipos. Para ello utiliza materiales ignífugos y auto-extinguibles, y radios de curvatura en sus cajas y elementos que utilicen cableados para garantizar la no existencia de ondas electromagnéticas que generen interferencias. Este es un conector USB (Universal Serial Bus). La marca Simon trabaja con los mejores materiales en un bus estándar que define los cables, conectores y protocolos usados para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y toda clase de dispositivos electrónicos. Conector USB 2.0 Tipo A hembra con placa embellecedora. Acabado blanco Simon K45. Embornamiento por tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros). Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1/2 elemento, 1 módulo. Apto para superficie y empotrar. Cableado de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto- extingible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 22,5x45 mm. Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB 2.0 Tipo A hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratones) y 2,2 metros para dispositivos high-speed (impresoras, discos duros) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### REVISIÓN

2.0

### TIPO DE CONECTOR

USB

### NÚMERO DE CONTACTOS

5

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### FORMATO

USB

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064799

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064799

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.023

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT