

## Proyector 615 carril 4000K Flood negro DALI

REF. 61500338-384



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Flood de ángulo 36°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2500 lm. Con una temperatura de color de 4000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria:  $\varnothing=77,5\text{mm}$ ; altura=155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación de acento

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

2500 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

2500lm/ 25W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### L90 (°C)

50.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

DALI


### TIPO DE COLOR

NW


### POTENCIA (W)

25 W

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril trifásico regulable

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053207284

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.85

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.64

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053207284

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

84.00

### ANCHO EMBALAJE

177.00

### LONGITUD EMBALAJE

296.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4400928.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.85

### PESO NETO EMBALAJE

0.64

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM