

Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 4000 K Flood Orange IRC90

RÉF. 91421962-403



INFORMATION DE BASE

FINITION

Orange

APPLICATION

Trimless

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

90.00

LUMENS (LM)

690 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS/W

690

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

34 V~

L70 (°C)

150.000h à 25°C

OPTIQUES

Flood 35°

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000h à 25°C

PUISSANCE (W)

7.5 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547056828	VOLUME EMBALLAGE 4083200.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.43
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 176.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.43
POIDS NET DU PRODUIT 0.43	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM